



Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen, Leerröhre zu verlängern.

The Position of the operating unit can be adapted. If necessary extend the power supply lines and the empty conduit.

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:  
 Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
 Absicherung: 16 Ampere träge  
 Kabellänge: ca.2m. 5x2,5mm<sup>2</sup>

Prepared by customer at the main operating unit:  
 power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
 fuse: 16 Ampere, time lag  
 cable diameter: 5x 2,5mm<sup>2</sup>  
 cable length: approx.2m

Alle Maße in Millimeter.  
 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
 All dimensions in millimeter  
 subject to alterations!

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

		Datum	Name	Benennung <b>Jumbo Lift 3200 NT (Hyperflow)</b> <b>(2060mm Plattformlänge,</b> <b>Kabelkanal bauseitig)</b>	Blatt
	Bearb.	27.6.17	mh		
	Gepr.				
	Norm				
				Zeichnungsnummer	
				<b>8604_NB</b>	von
				Ersatz fuer:	
				Ersatz durch:	
Nr	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	

