


Betonqualität
quality of concrete
min. C20/25
normal bewehrt
normal armoring

Bauseits an der Bediensäule bereitstellen:
 Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz
 Absicherung: 16 Ampere träge
 Kabellänge: ca. 2m, 5x2,5mm²
 Druckluft für optionalen Achsheber: lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Prepared by customer at the operating column:
 power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz
 fuse: 16 Ampere, time lag
 cable diameter: 5x 2,5mm²
 cable length: approx. 2m
 air pressure for optional Jack: inner diameter 6mm, 6-10bar



Tragfähigkeit: 4500kg
capacity

Eigengewicht
own weight
ca. 1000kg
dynamic Factor: 1.151

Alle Maße in Millimeter
all dimensions in millimeter

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
subject to alterations!

440CL00022		Masse ohne Teilanzangaben		Messstab:	Gewicht:	kg
				Werkstoff / Holzbezug		
		Datum	Name	Benennung		
		Bearb.	MG	4.40 S AMS/Hymax II 4000 S AMS		
		Gepr.		Fahrschienenlänge=4800mm		
		Nam		Zeichnungsnummer		
				7905_NB		
				Blatt		
b	Übernahme korr.	31.10.19	rh	Mussbaum-ATT		
a	Fahrschienenlänge hinzu	9.12.16	rh	www.mussbaum-grup.de		
Nr	Änderung	Datum	Name	Urspr.		
				Ersatz fuer:		Ersatz durch: