



Gültig für die Serienausführung mit Stellplatten und beidseitigen Auffahrklappen  
 Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:  
 Stromversorgung: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
 Absicherung: 16A träge  
 Druckluft optional für Jack: lichte Weite 6mm, 6-10bar

Valid for standard version with baseplates and drive on ramps at each side of the platform  
 Prepared at the operating unit by customer:  
 Electrical power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
 Fuse: 16A time-lag fuse  
 Air pressure optional for Jack: 6mm wide, 6-10bar

Wir weisen in unseren Plänen  
 auf die Mindestanforderung  
 des Fundamentes hin,  
 jedoch der Zustand der örtlichen  
 Gegebenheiten (z.B. Untergrund)  
 obliegt nicht unserer Verantwortung.  
 Im Bedarfsfall ist ein Architekt,  
 Statiker hinzuzuziehen.

We point out the minimum requirement  
 of the foundation in our plans.  
 The condition of the local realities  
 (for example: ground under the foundation)  
 does not lie our responsibility.  
 If necessary an architect must be consulted.

Die Position des  
 Bedienaggregates  
 kann den örtlichen  
 Gegebenheiten  
 angepasst werden.  
 Ggf. sind die  
 Versorgungsleitungen  
 anzupassen.

The Position of  
 operating unit  
 can be changed.  
 If necessary  
 the feeding lines  
 must become extended.

Änderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

## UNI-LIFT 3500 CLT/NT PLUS

Auffahrschiene bodeneben, für Schienenlänge 4700mm  
 Platform even with floor, for platform 4700mm

# nussbaum

04.10.2000 // M.A.

2227-2\_EINBAU

www.nussbaum-lifts.de