

# ELEVADOR DE DOBLE TIJERA HIDRÁULICO

# JUMBO LIFT NT

## FLEXIBILIDAD Y TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA  
PATENTADA  
**HyperFlow®**

TECNOLOGÍA  
**NT**  
by  
Nussbaum

**360°**  
Access



### EL EXPERTO MULTI-TAREA

- ✓ Muy baja altura de construcción, posible instalación sobre suelo o empotrado.
- ✓ Longitud ajustable de las plataformas elevadoras.
- ✓ Sistema NT y tecnología patentada HyperFlow®: 100% hidráulica, 100% segura

**3200 KG | 3500 KG | 4000 KG**

ELEVADOR DE DOBLE TIJERA HIDRÁULICO

## JUMBO LIFT NT

### Rápido, flexible y siempre listo

Un elevador doble tijera con la máxima flexibilidad, apto para una amplia gama vehículos, desde automóviles pequeños a SUVs y coches deportivos.

Elevador con bajo mantenimiento y larga durabilidad ya que cuenta con la mejor tecnología del mercado: Sistema hidráulico patentado Hyperflow®, sin finales de carreras, sin aire comprimido, menos componentes menos problemas.

\* Para instalaciones sobre el suelo

### Un experto multitarea

- ✓ Adecuado para una amplia gama de vehículos, desde pequeños turismo hasta furgonetas.
- ✓ Plataforma de elevación flexible: Las rampas de acceso se pueden bloquear y desbloquear con una mano para adaptar la longitud de la plataforma a vehículos largos o cortos
- ✓ Baja construcción: Adecuado para vehículos bajos



#### Ancho flexible.

La distancia estándar entre las plataformas es de 800 mm, se puede cambiar durante la instalación para adaptarse a sus necesidades a sus necesidades.

**JUMBO LIFT NT 3200, 3500, 4000 : LE OFERECAMOS LA CAPACIDAD CORRECTA PARA SU TALLER**



Construcción muy baja: Perfecto para vehículos deportivos

Rampas ajustables con alerones: Fácil de bloquear y desbloquear con una mano

Instalación sobre suelo o empotrada



RECOMENDADO  
POR BMW



## 6 Razones por las que el JUMBO NT es de bajo mantenimiento

Motor compacto sumergido en aceite y construido en acero de alta calidad, el JUMBO NT está fabricado para ser de larga duración y bajo mantenimiento. El JUMBO no necesita trinquetes mecánicos gracias al sistema hidráulico maestro/esclavo y la sincronización automática. Casi libre de desgaste, sin componentes eléctricos ni neumáticos y sin bloqueos mecánicos. Todos los ejes están equipadas con puntos de lubricación que garantizan un funcionamiento suave y sin ruidos a lo largo del tiempo.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN VISTAZO

- **Se adapta a una amplia gama de vehículos.**  
Construcción BAJA y plataforma ajustable
- **Altura de elevación.**  
Fuerza de elevación efectiva de 2000 mm
- **Tecnología HyperFlow®**  
Bajo mantenimiento y perfecta sincronización de las plataformas
- **Flexible.**  
Anchura flexible en la instalación, sin necesidad de aire comprimido, fácil de trasladar.





## ELIJA LA CAPACIDAD DE SU JUMBO

JUMBO LIFT NT	3200	3500	4000
Capacidad elevación (kg)	3200	3500	4000
Tiempo ascenso aprox. (seg)	35	35	35
Altura elevación (mm)	2000	2000	2000
Altura de construcción (mm)	105	105	135
Instalación empotrado (mm)	105	105	135
Ancho recomendado total (mm)	2020	2020	2020
Ancho Plataforma (mm)	610	610	610
Largo Plataforma (mm)	1460-2060	1460-2160	1460-2160
Motor (kW)	3	3	3
Alimentación (V/Hz)	400/50	400/50	400/50

ACCESORIOS	3200	3500	4000
Soporte piramidal travesaño	✓	✓	✓
Tacos Polímero 50 x 150 x 340 mm	✓	✓	✓
Tacos Polímero 100 x 150 x 340 mm	✓	✓	✓
Rampas entrada cortas para vehículos con muy poca altura	✓	✓	✓
Para CE	✓	✓	✓

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OPCIONAL	3200	3500	4000
Protección Oxygen care para ambientes corrosivos	✓	✓	✓
Protección Galvanizado al fuego	✓	✓	✓

### ACCESORIOS



Soporte piramidal travesaño



Tacos Polímero  
50 x 150 x 340 mm



Tacos Polímero  
100 x 150 x 340 mm

**Más accesorios disponibles**